

ΕΚΑΕΚ CEDEFOP ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ : ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ CEDEFOP

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 15/05/2008

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A.T.	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘ/ΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΔΑΠΑΝΗ €	ΟΛΙΚΗ €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.	A.01	ΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ-2122	m ³	60,00			*	
2	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής.	A.02	ΟΙΚ 22.10.02	ΟΙΚ-2226	m ³	25,00			*	
3	Καθαίρεσεις πλινθοδομών.	A.03	ΝΟΙΚ 22.04.1	ΟΙΚ-2222	m ³	6,00			*	
4	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	A.04	ΝΟΙΚ 22.45.1	ΟΙΚ-2275	m ²	13,00			*	
5	Αποξήλωση μεταλλικών κυκλιδωμάτων.	A.05	ΝΟΙΚ 22.65.02.1	ΟΙΚ-2275	kg	20,00			*	
6	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.	A.06	ΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ-2162	m ³	20,00				
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων. Χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση.	A.07	ΟΙΚ 20.31.02	ΟΙΚ-2173	m ³	70,00				
							Σύνολο ομάδας Α:			
	ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
8	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.	B.01	ΟΙΚ 32.02.05	ΟΙΚ 3215	m ³	65,00				
9	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	B.02	ΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	m ²	15,00				
10	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων.	B.03	ΟΙΚ 38.13	ΟΙΚ 3841	m ²	10,00				
11	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s).	B.04	ΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ-3873	kg	6.500,00				
							Σύνολο ομάδας Β:			
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
12	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλινθούς 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων, πάχους 1/2 πλινθού.	Γ.01	ΟΙΚ 46.15.01	ΟΙΚ-4662.1	m ²	55,00				
13	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά μπιατικών τοίχων.	Γ.02	ΟΙΚ 49.01.02	ΟΙΚ 3213	m	15,00				
14	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με ταιμεντοκονίαμα.	Γ.03	ΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	m ²	55,00				
15	Καθαίρεση φρεατίου στη θέση αρμού διαστολής και κατασκευή νέου.	Γ.04	ΑΤΗΕ Ν8068.1.3		τεμ	2				
							Σύνολο ομάδας Γ:			
	ΟΜΑΔΑ Δ: ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)									
	Δ. 1 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ									
16	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 4 ins.	Δ1.01	ΑΤΗΕ 8036.9	ΗΛΜ 005	m	4,00				
17	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσης 6atm διαμέτρου Φ100mm.	Δ1.02	ΑΤΗΕ σχ.8042.1.3	ΗΛΜ 008	m	1,50				
18	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά.	Δ1.03	ΑΤΗΕ 8072	ΗΛΜ 029	kg	60,00				
19	Κανάλι προστασίας διερχόμενων σωληνώσεων.	Δ1.04	ΑΤΗΕ σχ.8537	ΗΛΜ 040	kg	155,00				
							Σύνολο κεφαλαίου			
	Δ. 2 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ									
20	Κεντρική κλιματιστική μονάδα για ψύξη, θέρμανση & ύγρανση για ψύξη, θέρμανση ύγρανση μίας ζώνης κατακόρυφου ή οριζόντιου τύπου Παροχής 1300 m³/h, θερμικής αποδόσεως 7KW, ψυκτικής αποδόσεως 5KW και ύγρανσης 2 kg/h.	Δ2.01	ΑΤΗΕ 00N.01	ΗΛΜ 033	τεμ	1				
21	Αυτόνομος ελεγκτής κλιματιστικής μονάδας.	Δ2.02	ΑΤΗΕ 00N.02		τεμ	1				
22	Μονάδα χειρισμού ελεγκτή.	Δ2.03	ΑΤΗΕ 00N.03		τεμ	1				
23	Επίτοιχο αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου.	Δ2.04	ΑΤΗΕ 00N.04		τεμ	1				
24	Αισθητήριο υγρασίας χώρου.	Δ2.05	ΑΤΗΕ 00N.05		τεμ	1				
25	Αισθητήριο θερμοκρασίας αεραγωγού.	Δ2.06	ΑΤΗΕ 00N.06		τεμ	1				
26	Αισθητήριο θερμοκρασίας αεραγωγού άνω κάτω ορίου προσαγωγής.	Δ2.07	ΑΤΗΕ 00N.07		τεμ	1				
27	Αισθητήριο θερμοκρασίας αεραγωγού νωπού αέρα.	Δ2.08	ΑΤΗΕ 00N.08		τεμ	1				
28	Αισθητήριο θερμοκρασίας αντιπαγετικής προστασίας.	Δ2.09	ΑΤΗΕ 00N.09		τεμ	1				
	Μερικό σύνολο κεφαλαίου 2ου ομάδας Δ									

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A.T.	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘ/ΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΔΑΠΑΝΗ €	ΟΛΙΚΗ €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Μερικό σύνολο κεφαλαίου 2ου Ομάδας Δ από Μεταφορά								
29	Αναλογικός κινητήρας διαφραγμάτων.	Δ2.10	ΑΤΗΕ 00N.10		τεμ	2			
30	Δίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 1/2 ins.	Δ2.11	ΑΤΗΕ 8621.1.1	ΗΛΜ 011	τεμ	1			
31	Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 1 ins.	Δ2.12	ΑΤΗΕ 8622.1.3	ΗΛΜ 012	τεμ	1			
32	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1/2 ins.	Δ2.13	ΑΤΗΕ 8036.1	ΗΛΜ 005	m	25,00			
33	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins.	Δ2.14	ΑΤΗΕ σχ.8101.01	ΗΛΜ 011	τεμ	1			
34	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1 ins.	Δ2.15	ΑΤΗΕ 8036.3	ΗΛΜ 005	m	5,00			
35	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1 ins.	Δ2.16	ΑΤΗΕ 00N.11	ΗΛΜ 005	m	5,00			
36	Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής.	Δ2.17	ΑΤΗΕ 8537.1	ΗΛΜ 034	kg	650,00			
37	Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή δοχείων με πλάκες υαλοβάμβακα που φέρουν επικάλυψη φύλλου αλουμινίου Πάχος πλάκων 3 cm.	Δ2.18	ΑΤΗΕ 8539.2.1	ΗΛΜ 040	m2	100,00			
38	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων πετροβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, ονομ. διαμ. 200 mm & εξ. διαμ. 250 mm.	Δ2.19	ΑΤΗΕ 8537.4.7	ΗΛΜ 040	m	7,00			
39	Γραμμικό στόμιο ψευδοροφής ελαφρού τύπου.	Δ2.20	ΑΤΗΕ 00N.12	ΗΛΜ 036	τεμ	6,00			
40	Στόμιο οροφής προσαγωγής τετραγωνικό τεσσάρων κατευθύνσεων.	Δ2.21	ΑΤΗΕ 00N.13	ΗΛΜ 036	τεμ	6,00			
41	Damper πυρκαγιάς διαστάσεων 20x15cm.	Δ2.22	ΑΤΗΕ 00N.14	ΗΛΜ 034	τεμ	2,00			
42	Καλώδιο τύπου H05VV-U (NYM) διπολικό, διατομής 2 x 1,5 mm ² .	Δ2.23	ΑΤΗΕ 8766.2.1	ΗΛΜ 046	m	40,00			
43	Καλώδιο τύπου H05VV-U (NYM) τριπολικό, διατομής 3 x 1,5 mm ² .	Δ2.24	ΑΤΗΕ 8766.3.1	ΗΛΜ 046	m	40,00			
44	Καλώδιο τύπου H05VV-U (NYM) τετραπολικό, διατομής 4 x 1,5 mm ² .	Δ2.25	ΑΤΗΕ 8766.4.1	ΗΛΜ 046	m	40,00			
45	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ Φ13,5mm.	Δ2.26	ΑΤΗΕ 8732.2.2	ΗΛΜ 041	m	130,00			
							Σύνολο κεφαλαίου		
	Δ. 3 ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ								
46	Πίνακας πυρανίχνευσης και κατάσβεσης 4 ζωνών.	Δ3.01	ΑΤΗΕ 00N.15	ΗΛΜ 062	τεμ	1			
47	Ανιχνευτής φωτοηλεκτρονικός.	Δ3.02	ΑΤΗΕ 00N.16	ΗΛΜ 062	τεμ	12			
48	Κουδούνι συναγερμού.	Δ3.03	ΑΤΗΕ 00N.17	ΗΛΜ 049	τεμ	1			
49	Φωτιστικό ασφαλείας STOP GAS.	Δ3.04	ΑΤΗΕ 00N.18	ΗΛΜ 059	τεμ	2			
50	Φωτιστικό 2x8W ασφαλείας.	Δ3.05	ΑΤΗΕ 00N.19	ΗΛΜ 059	τεμ	2			
51	Σχάρα καλωδίων γαλβανισμένη διάτρητη ύψους 50mm και πλάτους 50mm.	Δ3.06	ΑΤΗΕ 00N.20	ΗΛΜ 039	m	40,00			
52	Καλώδιο τύπου H05VV-U (NYM) διπολικό, διατομής 2 x 1,5 mm ² .	Δ3.07	ΑΤΗΕ 8766.2.1	ΗΛΜ 046	m	300,00			
53	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ Φ13,5mm.	Δ3.08	ΑΤΗΕ 8732.2.2	ΗΛΜ 041	m	250,00			
54	Ακροφύσιο εκτόξευσης FM200.	Δ3.09	ΑΤΗΕ 00N.21	ΗΛΜ 011	τεμ	24			
55	Συστοιχία φιαλών FM200 κατάσβεσης χώρου αρχείου.	Δ3.10	ΑΤΗΕ 00N.22	ΗΛΜ 019	τεμ	1			
56	Συστοιχία φιαλών FM200 κατάσβεσης χώρου ψευδοροφής.	Δ3.11	ΑΤΗΕ 00N.23	ΗΛΜ 019	τεμ	1			
57	Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή διαμέτρου 1".	Δ3.12	ΑΤΗΕ 8038.6	ΗΛΜ 006	m	28,00			
58	Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή διαμέτρου 1,5".	Δ3.13	ΑΤΗΕ 8038.10	ΗΛΜ 006	m	43,00			
59	Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή διαμέτρου 2".	Δ3.14	ΑΤΗΕ 8038.11	ΗΛΜ 006	m	15,00			
60	Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή διαμέτρου DN65.	Δ3.15	ΑΤΗΕ 8038.14	ΗΛΜ 006	m	8,00			
61	Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή διαμέτρου DN80.	Δ3.16	ΑΤΗΕ 8038.16	ΗΛΜ 006	m	20,00			
							Σύνολο κεφαλαίου		
	Δ. 4 ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ								
62	Υποπίνακας Χώρου Αρχείου.	Δ4.01	ΑΤΗΕ 00N.24	ΗΛΜ 052	τεμ	1			
63	Υποπίνακας Κλιματισμού.	Δ4.02	ΑΤΗΕ 00N.25	ΗΛΜ 052	τεμ	1			
64	Σχάρα καλωδίων γαλβανισμένη διάτρητη ύψους 50mm και πλάτους 50mm.	Δ4.03	ΑΤΗΕ 00N.20	ΗΛΜ 039	m	40,00			
65	Σχάρα καλωδίων γαλβανισμένη διάτρητη ύψους 50mm και πλάτους 100mm.	Δ4.04	ΑΤΗΕ 00N.26	ΗΛΜ 039	m	30,00			
66	Καλώδιο τύπου H05VV-U (NYM) διπολικό, διατομής 2 x 1,5 mm ² .	Δ4.05	ΑΤΗΕ 8766.2.1	ΗΛΜ 046	m	32,00			
67	Καλώδιο τύπου H05VV-U (NYM) τριπολικό, διατομής 3 x 1,5 mm ² .	Δ4.06	ΑΤΗΕ 8766.3.1	ΗΛΜ 046	m	360,00			
68	Καλώδιο τύπου H05VV-U (NYM) τριπολικό, διατομής 3 x 2,5 mm ² .	Δ4.07	ΑΤΗΕ 8766.3.2	ΗΛΜ 046	m	70,00			
69	Καλώδιο τύπου H05VV-U (NYM) πενταπολικό, διατομής 5 x 2,5 mm ² .	Δ4.08	ΑΤΗΕ 8766.5.2	ΗΛΜ 046	m	40,00			
70	Καλώδιο τύπου H05VV-U (NYM) πενταπολικό, διατομής 5 x 4 mm ² .	Δ4.09	ΑΤΗΕ 8766.5.3	ΗΛΜ 046	m	25,00			
71	Καλώδιο τύπου J1VV-U (NYY) ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό, διατομής 5 x 6 mm ² .	Δ4.10	ΑΤΗΕ 8774.6.4	ΗΛΜ 046	m	70,00			
	Μερικό σύνολο κεφαλαίου 4ου ομάδας Δ								

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A.T.	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘ/ΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΔΑΠΑΝΗ €	ΟΛΙΚΗ €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Μερικό σύνολο κεφαλαίου 4ου Ομάδας Δ από Μεταφορά								
72	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, οροφής, εσωτερικού χώρου, τετράγωνο 59cm x 59 cm 4 x 18W.	Δ4.11	ΑΤΗΕ σχ. 8974.3	ΗΛΜ 046	τεμ	54			
73	Κανάλι πλαστικό διανομής καλωδίων 25 X 16.	Δ4.12	ΑΤΗΕ 00N.27	ΗΛΜ 041	m	10,00			
74	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ Φ13,5mm.	Δ4.13	ΑΤΗΕ 8732.2.2	ΗΛΜ 041	m	200,00			
75	Διακόπτης στεγανός χωνευτός με πλήκτρο τάσεως 250V εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός.	Δ4.14	ΑΤΗΕ σχ. 8801.1.1	ΗΛΜ 049	τεμ	7			
76	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO-εντάσεως 16Α.	Δ4.15	ΑΤΗΕ 8826.3.2	ΗΛΜ 049	τεμ	4			
77	Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό Φ70mm.	Δ4.16	ΑΤΗΕ 8735.2.1	ΗΛΜ 041	τεμ	35			
78	Μετατροπέας κοινού φωτιστικού σε φωτιστικό ασφαλείας.	Δ4.17	ΑΤΗΕ 00N.28	ΗΛΜ 049	τεμ	4			
79	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ Φ16mm.	Δ4.18	ΑΤΗΕ 8732.2.3	ΗΛΜ 041	m	50,00			
							Σύνολο κεφαλαίου		
	Δ. 5 ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ								
80	Σύστημα ελέγχου πρόσβασης.	Δ5.01	ΑΤΗΕ 00N.29	ΗΛΜ 049	τεμ	1			
81	Πρίζα δικτύου ή τηλεφώνου 8 επαφών UTP, cat.5 μίας λήψης.	Δ5.02	ΑΤΗΕ 00N.30	ΗΛΜ 049	τεμ	2			
							Σύνολο κεφαλαίου		
	Δ. 6 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ								
82	Ανεγκυστήρας φορτίου ωφέλιμου βάρους 250kg.	Δ6.01	ΑΤΗΕ 00N.31	ΗΛΜ 063	τεμ	1			
							Σύνολο κεφαλαίου		
							Σύνολο ομάδας Δ:		
	ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
83	Κατασκευή ελαφρού βιομηχανικού δαπέδου.	E.01	ΟΙΚ 73.91	ΟΙΚ 7373.1	m ²	245,00			
84	Δάπεδο από LINOLEUM.	E.02	ΝΟΙΚ 73.96.1	ΟΙΚ 7396	m ²	245,00			
85	Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια.	E.03	ΝΟΙΚ 73.75.1	ΟΙΚ 7396	m	70,00			
86	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm.	E.04	ΟΙΚ 78.30.01	ΟΙΚ 7809	m ²	210,00			
87	Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες.	E.05	ΟΙΚ 78.35	ΟΙΚ 7809	m ²	55,00			
88	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm.	E.06	ΟΙΚ 78.05.11	ΟΙΚ 7809	m ²	80,00			
							Σύνολο ομάδας Ε:		
	ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								
89	Θύρες ξύλινες ταμπλαωτές. Με κάσα μπατική, πλάτους έως 25 cm.	ΣΤ.01	ΝΟΙΚ 54.40.02.1	ΟΙΚ 5441.2	m ²	5,00			
90	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, διφυλλες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 120 min.	ΣΤ.02	ΝΟΙΚ 62.61.06.1	ΟΙΚ 6236	m ²	4,00			
91	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, διφυλλες, κλάσης πυραντίστασης 120 min	ΣΤ.03	ΝΟΙΚ 62.61.06.2	ΟΙΚ 6236	m ²	4,00			
92	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.	ΣΤ.04	ΟΙΚ 61.30	ΟΙΚ 6118	kg	1.500,00			
							Σύνολο ομάδας ΣΤ:		
	ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
93	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά, με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm.	Z.01	ΟΙΚ 79.16.01	ΟΙΚ 7914	m ²	320,00			
94	Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό.	Z.02	ΝΟΙΚ 79.37.1	ΟΙΚ 7936	m	25,00			
95	Αρμολάιπτρα αρμών εύρους 50 mm.	Z.03	ΟΙΚ 72.47.01	ΟΙΚ 7246	m	25,00			
96	Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, με μηχανική στερέωση των πλακών.	Z.04	ΟΙΚ 79.33	ΟΙΚ 7933.1	m ³	1,15			
97	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη.	Z.05	ΟΙΚ 79.47	ΟΙΚ 7934	m ²	11,00			
98	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί κατακόρυφων επιφανειών επιχρισμάτων με οικολογική πλαστική βαφή, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως χρώματος τύπου RAL 1015, εσωτερικών επιφανειών.	Z.06	ΝΟΙΚ 77.81.01.1	ΟΙΚ 7786.1	m ²	350,00			
99	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί οριζόντιων επιφανειών επιχρισμάτων με οικολογική πλαστική βαφή, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως χρώματος τύπου RAL 9001, εσωτερικών επιφανειών.	Z.07	ΝΟΙΚ 77.81.01.2	ΟΙΚ 7786.1	m ²	35,00			
	Μερικό σύνολο ομάδας Ζ								

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A.T.	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘ/ΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΔΑΠΑΝΗ €	ΟΛΙΚΗ €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Μερικό σύνολο Ομάδας Ζ από Μεταφορά								
100	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί κατακόρυφων επιφανειών επιχρισμάτων με οικολογική πλαστική βαφή, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως χρώματος τύπου RAL, εσωτερικών επιφανειών.	Z.08	NOIK 77.81.01.3	ΟΙΚ 7786.1	m ²	90,00			
							Σύνολο ομάδας Ζ:		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%									
ΑΘΡΟΙΣΜΑ									
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 15%									
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ									
ΑΘΡΟΙΣΜΑ									
Φ.Π.Α. 19%									
ΣΥΝΟΛΟ									

* **Σημείωση:** Στις τιμές μονάδος των άρθρων Α.Τ.1, Α.Τ.2, Α.Τ.3, Α.Τ.4 και Α.Τ.5 συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη μεταφοράς της αντίστοιχης μονάδας φυσικής ποσότητας από την περιοχή εκτέλεσης του έργου σε απόσταση 50Κm και σε θέση που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο του έργου. Ο αναλυτικός προσδιορισμός της συνολικής τιμής μονάδος των ως άνω άρθρων, παρτίθεται στο Τιμολόγιο μελέτης του παρόντος έργου.